



Anwendung Smile+® bei ÖL-HEIZUNG

Smile+® ist ein auf Enzymen basierender Kraftstoffveredler und Reiniger, der auch bei Heizöl (Öl-Heizungen) angewendet wird, um die Verbrennung zu optimieren, Ablagerungen zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu steigern.

Mischungsverhältnis

100ml **Smile+®** für 1000 Liter Heizöl, >> Bsp. 500 ml **Smile+®** für 5.000 Liter Heizöl, usw.

Dieses Mischungsverhältnis ist jedoch primär von der jeweiligen Heizölqualität und den bestehenden Ablagerungen im Tank abhängig!

Aufgrund dessen empfiehlt **Mosbacher Energiesysteme+** für ca. **8%** Ersparnis die **1,1** bis **1,3**fache Dosis zu verwenden.

1. Die Heizungsanlage vor der Befüllung mit Heizöl und der Beimengung mit **Smile+®** ausschalten.
2. Die benötigte Menge an **Smile+®** ermitteln und das Fläschchen **Smile+®** sanft schütteln.
3. Das **Smile+®** wird direkt in den Öltank gegeben.
Dies kann entweder vor einer Neubetankung geschehen, damit sich das **Smile+®** durch den einströmenden Treibstoff gleich vermischt, kann ggf. aber auch bei bestehendem Bestand beigemengt werden. (Vermischung dauert dann etwas länger.)

Vorteile & Mehrwert lt. Hersteller:

- **Verbesserte Effizienz:** Durch sauberere Verbrennung kann der Heizölverbrauch optimiert werden.
- **Reinigungseffekt:** Ablagerungen und Verunreinigungen im Tank und im Heizsystem werden reduziert.
- **Längere Lebensdauer:** Die Wartungsintervalle können sich durch weniger Rußbildung verlängern.
- **Einsparung der Tank-Reinigungskosten:** Durch Auflösen des organischen Heizölschlamm.

Aufbewahrung:

Smile+® Gebinde vor Sonneneinstrahlung schützen und **nicht über 60°C lagern**, sonst verlieren die Enzyme ihre Wirkung!

lt. Hersteller ist eine Mindesthaltbarkeit von 2 Jahren gewährleistet.